

BK-PO 125G-3

Plaatstalen bokwiel, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel van polyamide

EAN 4047526233648

ID 233643

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C



Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☺	125 mm
Wielbreedte	⏏	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	300 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	750 kg
Lagering	☉	glijlager
Bouwhoogte (H)	⌀	155 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	📏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	0,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗

Loopvlakhardheid

70 Shore D

Rolweerstand


uitmuntend

slijtvastheid

goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

ruim voldoende



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LK-PO 125G-3



Gebruikt wiel PO 125/15G