

P 420/25-90K

Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg

EAN 4047526254964
ID 254961
douanetariefnummer 87169090



Band:

- luchtband, lijnprofiel, hardheid 60 Shore A
- 4 Ply-Rating, met binnenband
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart

Velg:

- plaatstaal, geperst
- met gelaste stalen naafbus
- gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	415 mm
Wielbreedte	⌞	115 mm
Bandenmaat		4.00-8
plyrating	≡	4
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	525 kg
Draagvermogen bij 16 km/u	⚖	390 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	525 kg
Bandenspanning / Luchtdruk	🌀	3.5 / 50 bar / psi
Lagering	☉	kogellager
Asgat-Ø (d)		25 mm
Naaf lengte (T1)	⋈	90 mm
Profiel		lijnprofiel
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		50 °C
Loopvlakhardheid		60 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	4,5 kg
Niet-strepend	✕	
geen contactverkleuring	✕	
antistatisch	⚡	✕
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✕	
Elektrische geleidbaar	⚡	✕
Corrosiebestendig	✕	
hittebestendig	🔥	✕
Loopvlak hydrolysestabil	✕	



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rolweerstand

■ ■ ■ ■ ■ goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend



