

BK-RD 100R-1

Plaatstalen bokwiel, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met tweecomponenten massief rubber band 'Blickle Comfort', met plaatstalen velg

EAN 4047526263096

ID 263095

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie RD

- band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C



Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⌞	30 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	100 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	250 kg
Lagering	⦿	rollager
Bouwhoogte (H)	⌀	130 mm
Plaatafmeting	📏	100 x 85 mm
Gatenafstand	📏	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	🔩	9 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,8 kg
Niet-strepend	✗	
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig	✗	
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗	
Autoclaafbestendig	✗	
Wasmachinebestendig	✗	

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LK-RD 100R-1



Gebruikt wiel RD 100/15R