

BS-GSP0 252K

Gelast zwaarlast-bokwiel, zwaarlastwiel van gietpolyamide

EAN 4047526309480
ID 309484
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BS

- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie
- galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie GSP0

- hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- gereduceerde vochtigheidsopname
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	250 mm
Wielbreedte	⊥	80 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	6.000 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	15.000 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊕	330 mm
Plaatafmeting	⊞	255 x 200 mm
Gatenafstand	⊞	210 x 160 mm
Schroefgat-Ø	⚓	18 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	18,9 kg
Niet-strepend	✓	
geen contactverkleuring	✓	
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore D

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ ruim voldoende



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LS-GSP0 252K



Gebruikt wiel GSP0 252/50K