

LKRA-POA 125G-11-E13

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal, wiel van polyamide

EAN 4047526031381

ID 320051

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POA

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⌞	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	120 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	300 kg
Lagering	☉	glijlager
Bouwhoogte (H)	⌀	161 mm
Binnenmaat buis of koker	👁	25–30 mm
Uitlading (F)	🌀	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	0,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand

■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende



Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LKRA-POA 125G-11-FI-E13



Gebruikt wiel POA 125/12G