

## P 261/20-50G-SG

Roue avec bandage pneumatique avec jante en tôle d'acier, non tachant, gris

EAN 4047526329679  
ID 329672  
Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à rainures, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur gris, non tachant

### Jante :

- tôle d'acier, emboutie
- avec moyeu tube acier soudé
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

### Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu'à max. 16 km/h pour les roues à roulement à billes et capacité de charge réduite

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☺ | 260 mm             |
| Largeur de roue                             | ⏏ | 85 mm              |
| Dimensions du bandage                       |   | 3.00-4             |
| Plyrating                                   | ≡ | 2                  |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 150 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 150 kg             |
| Pression de gonflage                        | 🚗 | 2.0 / 30 bar / psi |
| Type de moyeu                               | ⦿ | moyeu lisse        |
| Ø alésage (d)                               |   | 20 mm              |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⦿ | 50 mm              |
| Profil                                      | ≡ | profil à rainures  |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 50 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 60 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,2 kg             |
| Non tachant                                 | ✓ |                    |
| Non marquant par contact                    | ✓ |                    |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ excellent



