

RD 250/25K-VLI

Wiel, met tweecomponenten massief rubber band 'Blickle Comfort', met plaatstalen velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526345167

ID 345165

douanetariefnummer 87169090



Band:

- massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 56 Shore A
- harde bandbasis en zeer elastisch loopvlak
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- hoger rijcomfort en hoger draagvermogen dan standaard massief rubber
- tegelijkertijd lage rolweerstand
- kleur grijs

Velg:

- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- Geschroefde uitvoering

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	250 mm
Wielbreedte	⊥	60 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	450 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.125 kg
Lagering	⊙	kogellager
Asgat-Ø (d)		25 mm
Naaf lengte (T1)	·⊥	65 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		56 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	3,4 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	☼	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

Rolweerstand

■ ■ ■ ■ ■ goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

