

BH-SE 125K

Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll',
met stalen wielkern

EAN 4047526003654

ID 3657

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BH

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat

Wielen: serie SE

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart/wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C



Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⊥	53 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	320 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	800 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	Ⓜ	170 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	🔗	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2 kg
Niet-strepend	✗	
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig	✗	
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗	
Autoclaafbestendig	✗	
Wasmachinebestendig	✗	

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LK-SE 125K



Gebruikt wiel SE 125/20K