

BK-ALEV 125K-1-SG

Plaatstalen bokwiel, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, niet-strepend grijs

EAN 4047526366322

ID 366328

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie ALEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern / velg: gietaluminium

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C



Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	125 mm
Wielbreedte	⊥	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	250 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	625 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	Ⓜ	155 mm
Plaatafmeting	📏	100 x 85 mm
Gatenafstand	📏	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	🔩	9 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1 kg
Niet-strepend	✓	
geen contactverkleuring	✓	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LK-ALEV 125K-1-SG



Gebruikt wiel ALEV 125/15K-SG