

B-V 282R

Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, versterkte uitvoering

EAN 4047526041670

ID 41673

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie B

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie V

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	280 mm
Wielbreedte	⊥	70 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	385 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	965 kg
Lagering	⊙	rollager
Bouwhoogte (H)	⊕	318 mm
Plaatafmeting	📏	220 x 130 mm
Gatenafstand	📏	190 x 75 mm
Schroefgat-Ø	🔩	15 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	7,8 kg
Niet-strepend	✗	
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rolweerstand


■ ■ □ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen L-V 282R



Gebruikt wiel V 282/25R