

## BPA-TPA 75KF

**Roulette d'appareil fixe avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526567446

ID 567446

Code douanier 83022000



### Monture : série BPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 75 mm                  |
| Largeur de roue                             |  | 25 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 75 kg                  |
| Capacité de charge (statique)               |  | 190 kg                 |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          |  | 100 mm                 |
| Dimensions de la platine                    |  | 60 x 60 mm             |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 38 x 38 / 48 x 48 mm   |
| Ø trou de fixation                          |  | 6.2 mm                 |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                           |  | 0,3 kg                 |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✗                      |
| Antistatique                                |  | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗                      |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                      |
| Hautes températures                         |  | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                      |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                      |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗                      |



### Dureté du revêtement

 85 Shore A

### Résistance au roulage


 très bien

### Résistance à l'usure

 satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

 bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LPA-TPA 75KF**



**Roue utilisée TPA 75/6KF**