

BKRA-TPA 80G

Apparatenbokwiel, met boutgat, wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg

EAN 4047526575113

ID 575118

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BKRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk.
alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	80 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	100 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	250 kg
Lagering	⦿	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊗	108 mm
Plaat-Ø	⌀	57 mm
Boutgat	⦿	13 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ □ □ □ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LKRA-TPA 80G



Gebruikt wiel TPA 80/12G