Fiche technique du produit

BSFE-SE 202K

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en polyuréthane, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

EAN 4047526605001
ID 605006
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série BSFE
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- remarquables propriétés d'amortissement par ressort en élastomère
- moyeu de balancier sans entretien

Roue : série SE
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Blickle EasyRoll

Dureté du revêtement
65 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		80 mm
Capacité de charge à 4 km/h		850 kg
Capacité de charge (statique)		2.125 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Force du ressort		700 kg
Force de prétension		100 kg
Course du ressort		25 mm
Hauteur totale (H)		275 mm
Dimensions de la platine		175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation		140 x 105 mm
Ø trou de fixation		14 mm
Déport (F)		101 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce		12,6 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×



Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Roulette pivotante correspondante LSFE-SE 202K

Roue utilisée SE 202/25K