

BH-PO 125KA-1

Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526612948
ID 612945
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BH

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	🌀	125 mm
Wielbreedte	⏏	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	300 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	750 kg
Lagering	🌀	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	📏	165 mm
Plaatafmeting	📏	100 x 85 mm
Gatenafstand	📏	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	🔩	9 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	1 kg
Niet-strepend	✓	
geen contactverkleuring	✓	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand


■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LH-PO 125KA-1



Gebruikt wiel PO 125/10KA