

BK-PO 125KA-1

Plaatstalen bokwiel, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526624699

ID 624692

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⊙	125 mm
Wielbreedte	⊥	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⊞	300 kg
Draagvermogen (statisch)	⊞	750 kg
Lagering	⊙	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊕	155 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⊕	9 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⊞	0,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⊞	✗
Elektrische geleidbaar	⊞	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⊞	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

70 Shore D

Rolweerstand


uitmuntend

slijtvastheid

goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

ruim voldoende



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LK-PO 125KA-1



Gebruikt wiel PO 125/10KA