

B-VE 80R-EL

Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, elektrisch geleidend

EAN 4047526627966

ID 627968

douanetariefnummer 83022000



Behuizing: serie B

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie VE

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	80 mm
Wielbreedte	⊥	25 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	50 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	125 kg
Lagering	⊙	rollager
Bouwhoogte (H)	⊗	102 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⌀	9 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,4 kg
Niet-strepend	✗	
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig	✗	
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗	
Autoclaafbestendig	✗	
Wasmachinebestendig	✗	



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LE-VE 80R-EL



Gebruikt wiel VE 80/12R-EL