

B-VE 150R-SG

Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526638962

ID 638965

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie B

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie VE

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	🌀	150 mm
Wielbreedte	⏏	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	135 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	340 kg
Lagering	🌀	rollager
Bouwhoogte (H)	📏	190 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	📏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	🔌	✗
Elektrische geleidbaar	🔌	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rolweerstand


■ ■ □ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LE-VE 150R-SG



Gebruikt wiel VE 150/20R-SG