

LKRA-TPA 126KF-11-FI-E17

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526639013

ID 639013

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	120 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	300 kg
Lagering	☉	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⌀	161 mm
Binnenmaat buis of koker	👁	39-45 mm
Uittlading (F)	⌀	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✗
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ □ □ □ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LKRA-TPA 126KF-11-E17



Gebruikt wiel TPA 126/8KF