Fiche technique du produit

L-POW 125KF

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polyamide, avec insert en caoutchouc, Roue en polyamide à absorption de bruit avec insert en caoutchouc, avec pare-fils en m atière synthétique

EAN 4047526640262
ID 640268
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série L
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POW
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc
- absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge

Autres caractéristiques :
- avec grand pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Dureté du revêtement
70 Shore D

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
satisfaisant





Données techniques:

Ø roue (D)		125 mm
Largeur de roue		35 mm
Capacité de charge à 4 km/h		220 kg
Capacité de charge (statique)		550 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)		150 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗

Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Blocage standard associé L-POW 125KF-FI

Roulette fixe correspondante B-POW 125KF

Roue utilisée POW 125/8KF