

B-TPA 80KF

Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526697136

ID 697136

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie B

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)		80 mm
Wielbreedte		32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u		100 kg
Draagvermogen (statisch)		250 kg
Lagering		kogellager (C)
Bouwhoogte (H)		102 mm
Plaatafmeting		100 x 85 mm
Gatenafstand		80 x 60 mm
Schroefgat-Ø		9 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid		0,4 kg
Niet-strepend		
geen contactverkleuring		×
antistatisch		×
Elektrische geleidbaar		×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig		×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

 85 Shore A

Rolweerstand


 zeer goed

slijtvastheid

 ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

 goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LE-TPA 80KF



Gebruikt wiel TPA 80/8KF