

P 262/20-50K-SG

Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526068394
ID 739995
douanetariefnummer 87169090



Band:

- luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, met binnenband
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur grijs, niet-strepend

Velg:

- plaatstaal, geperst
- met gelaste stalen naafbus
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	260 mm
Wielbreedte	⌞	85 mm
Bandenmaat		3.00-4
plyrating	≡	2
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	150 kg
Draagvermogen bij 16 km/u	⚖	100 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	150 kg
Bandenspanning / Luchtdruk	🌀	2.0 / 30 bar / psi
Lagering	⊙	kogellager
Asgat-Ø (d)		20 mm
Naaf lengte (T1)	⋅	50 mm
Profiel	≡	blokprofiel
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		50 °C
Loopvlakhardheid		60 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rolweerstand

■ ■ ■ ■ ■ goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend



