

BH-GB 125K-1

Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526002404

ID 742252

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BH

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat

Wielen: serie GB

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C



Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⌞	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	550 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.375 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌀	165 mm
Plaatafmeting	📏	100 x 85 mm
Gatenafstand	📏	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	🔩	9 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2,1 kg
Niet-strepend	✓	
geen contactverkleuring	✓	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✓	
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LH-GB 125K-1



Gebruikt wiel GB 125/15K