

GB 202/30K

Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526006556

ID 743873

douanetariefnummer 87169090



Loopvlak:

- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A
- zeer lage rolweerstand
- **hoge dynamische belastbaarheid**
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

- robuust gietijzer
- vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel
- gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- Duidelijk hogere draagvermogens mogelijk voor toepassingen zonder obstakels.

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	200 mm
Wielbreedte	⌞	80 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	1.600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	⚖	1.600 kg
Draagvermogen bij 10 km/u	⚖	1.100 kg
Draagvermogen bij 16 km/u	⚖	640 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	4.000 kg
Lagering	⊙	kogellager
Asgat-Ø (d)		30 mm
Naaflengte (T1)	·-·	90 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	6,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✓
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand

■■■■■□ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■□ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

