

POTH 250/25K

Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg

EAN 4047526111922

ID 753916

douanetariefnummer 87169090



Loopvlak:

- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A
- lage rol- en zwenkweerstand
- zeer slijtvast
- kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur wit

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	250 mm
Wielbreedte	⌞	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	1.000 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.500 kg
Lagering	⊙	kogellager
Asgat-Ø (d)		25 mm
Naaflengte (T1)	·-·	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rolweerstand

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

