

BO-GST 160K

Gelast zwaarlast-bokwiel, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak
Blickle Softthane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526077525
ID 754154
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie B0

- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie GST

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softthane®, hardheid 75 Shore A, kleur groen, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 160 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C



Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	160 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	600 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.500 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⚓	205 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	🔗	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		75 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	4,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LO-GST 160K



Gebruikt wiel GST 160/20K