

BRXA-PO 50G

Roestvaststalen apparatenbokwiel, met boutgat, wiel van polyamide

EAN 4047526082857

ID 754198

douanetariefnnummer 83022000



Behuizing: serie BRXA

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)		50 mm
Wielbreedte		18 mm
Draagvermogen bij 3 km/u		75 kg
Draagvermogen (statisch)		190 kg
Lagering		glijlager
Bouwhoogte (H)		69 mm
Plaat-Ø		43 mm
Boutgat		11 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid		0,1 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch		✗
Elektrische geleidbaar		✗
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig		✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

 70 Shore D


Rolweerstand

 uitmuntend

slijtvastheid

 goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

 ruim voldoende


Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LRXA-PO 50G



Gebruikt wiel PO 50/8G