

PATH 125/8KFD-ELS

Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-s trepend

EAN 4047526125622

ID 846914

douanetariefnummer 87169090



Loopvlak:

- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A
- lage rol- en zwenkweerstand
- zeer slijtvast
- kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- grote naafbescherming met extra kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	125 mm
Wielbreedte	⌞	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	160 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	400 kg
Lagering	⦿	kogellager (C)
Asgat-Ø (d)		8 mm
Naaflengte (T1)	⋅	46 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rolweerstand

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

