

BKPA-PATH 126KF

Apparatenbokwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526125899

ID 846976

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie BKPA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie PATH

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	120 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	300 kg
Lagering	⊙	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊕	161 mm
Plaatafmeting	📏	90 x 66 mm
Gatenafstand	📏	75 x 45 / 61 x 51 mm
Schroefgat-Ø	🔩	8.5 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,6 kg
Niet-strepend	✓	
geen contactverkleuring	✓	
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LKPA-PATH 126KF



Gebruikt wiel PATH 126/8KF