

L-POEV 80G-FA

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, met naafbescherming van staal

EAN 4047526165444

ID 850447

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooppkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	80 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	140 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	350 kg
Lagering	⦿	glijlager
Bouwhoogte (H)	⌢	102 mm
Plaatafmeting	⌢	100 x 85 mm
Gatenafstand	⌢	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⌢	9 mm
Uittlading (F)	⌢	38 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,6 kg
Niet-strepend		×
geen contactverkleuring		×
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed



Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem L-POEV 80G-FI-FA



Bijbehorende bokwielen B-POEV 80G-FA



Gebruikt wiel POEV 80/12G