

BH-POEV 200XKA-SG-FA

Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll',
met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal

EAN 4047526180126

ID 851461

douanetariefnummer 8716 90 90

Behuizing: serie BH

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloepkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)		200 mm
Wielbreedte		50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u		500 kg
Draagvermogen (statisch)		1.250 kg
Lagering		kogellager (CC)
Bouwhoogte (H)		245 mm
Plaatafmeting		140 x 110 mm
Gatenafstand		105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø		11 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid		2,787 kg
Niet-strepend		
geen contactverkleuring		
antistatisch		
Elektrische geleidbaar		
Corrosiebestendig		
hittebestendig		
Loopvlak hydrolysestabil		
Autoclaafbestendig		

Loopvlakhardheid

 65 Shore A

Rolweerstand

 zeer goed

slijtvastheid

 goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

 zeer goed

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LK-POEV 200XKA-SG-FA



Gebruikt wiel POEV 200/12XKA-SG