

## BO-ALTH 152K

**Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526366087

ID 936735

Code douanier 87169090



### Monture : série BO

- solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

### Données techniques:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | 150 mm             |
| Largeur de roue                             | 54 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 900 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | 2.250 kg           |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 200 mm             |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm              |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | 3,1 kg             |
| Non tachant                                 | ✓                  |
| Non marquant par contact                    | ✓                  |
| Antistatique                                | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                  |
| Hautes températures                         | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                  |
| Compatible autoclave                        | ✗                  |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗                  |



#### Dureté du revêtement

92 Shore A

#### Résistance au roulage


très bien

#### Résistance à l'usure

excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LO-ALTH 152K**



**Roue utilisée ALTH 152/20K**