Fiche technique du produit

FSVU 50x18/17-10K

Galet guide avec bande de roulement Vulkollan®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526359997
ID 937384
Code douanier 83022000

Made in Germany



Made of VULKOLLAN®

Bandage / bande de roulement :
- élastomère de polyuréthane de première qualité Vulkollan®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- **haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur naturelle, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :
- acier

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle
- VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 4 km/h		100 kg
Capacité de charge à 10 km/h		70 kg
Capacité de charge (statique)		250 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Roulement à billes		6003 2RS
Ø alésage (d)		17 mm
Longueur de serrage (T5)		10 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		0,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗