

L-RD 162R-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d'acier

EAN 4047526393519

ID 938415

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série RD

- bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	160 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	225 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	565 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊘	195 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⊞	36 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	3,3 kg
Non tachant	✗	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion	✗	
Hautes températures	⚡	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗	



Dureté du revêtement

■■■■■ 65 Shore A

Résistance au roulage


■■■■■ bien

Résistance à l'usure

■■■■■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ très bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé L-RD 162R-FI-FS



Roulette fixe correspondante B-RD 162R-FS



Roue utilisée RD 162/20R