

BH-ALB 202K

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Bestthane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526360986

ID 941827

Code douanier 87169090



Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série ALB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Bestthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

Données techniques:

Ø roue (D)	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge (statique)	2.250 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	245 mm
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	2,9 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗



Dureté du revêtement

92 Shore A

Résistance au roulage


excellent

Résistance à l'usure

excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LH-ALB 202K



Roue utilisée ALB 202/20K