

GVU 150x54/20-60K

Zwaarlastwiel, met Vulkollan®-loopvlak, met gietijzeren velg

EAN 4047526369002

ID 945523

douanetariefnummer 87169090



Loopvlak:

- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Vulkollan®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- **hoge dynamische belastbaarheid**
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur naturel, niet-strepend, geen contactverkleuring
- zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

- robuust gietijzer
- vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel
- gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	150 mm
Wielbreedte	⌈	54 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	850 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	⚖	850 kg
Draagvermogen bij 10 km/u	⚖	590 kg
Draagvermogen bij 16 km/u	⚖	340 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.125 kg
Lagering	⊙	kogellager
Asgat-Ø (d)		20 mm
Naaflengte (T1)	⋅	60 mm
Inspanlengte (T5)	⋅	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2,9 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rolweerstand

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ goed



